

## AgriFarm 80W UTTO

Ulei universal si multifunctional pentru tractoare

### DESCRIERE PRODUS

**AgriFarm 80W UTTO** este un ulei universal pentru transmisiile tractoarelor fabricat din componente de inalta calitate, uleiuri de baza rafinate prin solventare, uleiuri de baza hidrotratate si un pachet de aditivi produsi dupa tehnologii de ultima generatie pentru a asigura conformitate cu cerintele de lubrifiere ale transmisiilor, diferentialelor, franelor, umede, ambreiajului si sistemului hidraulic.

### NIVEL DE PERFORMANȚĂ

- API GL-4

### INDEPLINESTE CERINTELE

- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

### CARACTERISTICI

Proprietăți	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Densitate la 20°C	g/ml	SR ISO 3675	0,880
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	SR ISO 3104	63,8
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	SR ISO 3104	10,2
Indice de vâscozitate, min		SR ISO 2909	150
Punct de inflamabilitate	°C	SR ISO 2592	220
Punct de curgere, max	°C	SR ISO 3016	-36
Coroziune pe lama de cupru		SRISO 2160	1a

### VALABILITATE

În condiții corecte de depozitare, uleiul își păstrează caracteristicile inițiale pentru o perioadă de minimum 3 până la 5 ani de la data fabricației, care este menționată pe etichetă.

### DEPOZITARE

Uleiul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat, la o temperatură ambientală cuprinsă între +5°C și +40°C, ferit de îngheț, razele directe ale soarelui și de umiditate.

FT-AXAF03